

# BRAV'EAU®

Filtre antitartre et anticorrosion à cartouche mixte



## Les + produits

- . Garantie 20 ans.
- . Résistance jusqu'à 50 bar de pression.
- . Gain de place.
- . Economique à l'usage : 1 seule cartouche au lieu de 2.
- . Contrôle visuel de l'état de la cartouche.
- . Maintenance facilitée et sécurité renforcée (option by pass).



La marque du professionnel

DMTE SAS - CRT N°2  
ACTICENTRE - rue des Famards  
59273 FRETIN France  
Tél : 03.20.97.51.52  
Fax : 03.20.97.60.67  
contact@dmte.fr - www.dmte.fr

Installateur agréé

# BRAV'EAU®

GAMME TRES HAUTE  
PRESSION

FABRICATION  
EXCLUSIVE

## Filtere antitartre et anticorrosion à cartouche mixte



**GARANTIE  
20 ANS\***

**3 fonctions en un :**

**. Filtration . Protection anti-tartre . Protection anti-corrosion**

*Le filtre BRAV'EAU® assure une protection efficace de vos installations de chauffage et sanitaires :*

- **FILTRATION** : il retient les particules solides véhiculées par l'eau de réseau (rouille, argile, sable...).

- **ANTI-TARTRE** : il empêche le calcaire de se fixer sur les parties métalliques de vos installations de chauffage (ballons, chaudières...) et sanitaire (robinetteries, chasse d'eau etc...).

Dissout dans l'eau froide, le polyphosphate chauffé reste efficace jusque 85°C.

- **ANTI-CORROSION** : il protège les canalisations contre la corrosion.


Modèle présenté réf : 1120THPCPATCF + réf : CPATCF + option by-pass filtre  
réf : BPF

\*Pièces, main-d'oeuvre et déplacement.

➔ **Notre conseil** : pensez à l'option by pass qui facilitera l'entretien et maintiendra en toute sécurité un service sans coupure d'eau.

Cartouche mixte 2 en 1  
(bobinée/polyphosphate)  
réf : CPATCF.

Bobinage polypropylène  
Sels de polyphosphate



Livré avec clé de  
deserrage universelle acier  
réf : CAU et support  
acier + 4 vis



### Caractéristiques générales

- . Eau de ville (pression élevée).
- . Composants : tête et bague en laiton, bol en Trogamid.
- . Pression d'essai : 50 bar.
- . Pression nominale maxi : 16 bar.
- . Ø de raccordement : 3/4".
- . Débit maxi : 3m<sup>3</sup>/h.
- . Température maxi : 50°C.
- . Equipé d'une cartouche mixte, référence CPATCF.



La marque du professionnel

DMTE SAS - CRT N°2  
ACTICENTRE - rue des Famards  
59273 FRETIN France  
Tél : 03.20.97.51.52  
Fax : 03.20.97.60.67  
contact@dmte.fr - www.dmte.fr

Installateur agréé